

Lavavajillas cesta 50x50 OBY 50T PT panel touch con bomba de desagüe



Código del Producto:

Referencia: 5036T

-
-

Descripción del Producto:

Diseño y construcción

- Construcción en **acero inoxidable prensado**, resistente y fácil de limpiar.
- **Cuba inclinada** con fondo estampado y filtro higiénico (*Hygienic*).
- **Pantalla táctil dinámica y a color** con pasos de lavado intuitivos.
- Indicador frontal de temperatura.
- Ajuste digital del tiempo de dosificación de **detergente y abrillantador**.
- Sistema de control mediante **presostato digital**.
- **Brazos de lavado** disponibles en acero inoxidable o polipropileno reforzado.
- **Pies regulables** en altura.

-
- Cuerpo completamente sellado con **protección IPX5**.
 - Componentes eléctricos según normativa internacional.

Dotación incluida

- Dispensador de abrillantador.
- **Bomba de desagüe integrada** (Drain Pump).
- **2 cestas en dotación** (platos y vasos + cubertero).

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** OBY 50T PT
 - **Dimensiones:** 595 × 645 × 830 mm
 - **Altura útil de carga:** 335 mm
 - **Cesta:** 500 × 500 mm
 - **Número de programas:** 5
 - **Tiempos de los programas:** 100 / 130 / 150 / 170 / 190 s
 - **Capacidad de lavado:**
 - Hasta **576 platos/h**
 - 36 / 27 / 24 / 21 / 18 cestas/h
 - **Consumo de agua por ciclo:** 2,8 L
 - **Capacidad cuba / calderín:** 27 L / 6 L
 - **Potencia total:** 5,5 kW
 - **Potencia calefacción cuba / boiler:** 2 kW / 5 kW
 - **Bomba de lavado:** 0,66 kW
-

-
- **Bomba de aclarado (rinse pump):** 0,25 kW
 - **Conexión eléctrica:** 230V ~ NPE / 50 Hz
 - **Presión entrada agua:** 2–4 bar
 - **Temperatura de entrada de agua:** 50 °C
 - **Entrada agua:** 3/4"
 - **Desagüe:** 3/4" (Ø 28 mm) – con bomba de desagüe
 - **Nivel sonoro máx.:** 75 dBA
 - **Peso bruto:** 70 (±5) kg
 - **Inclinación de instalación:** 6°

Características adicionales

- **Soft-start** para arranque suave y protección de la cristalería.
- **Gentlewash:** regulación de presión para minimizar el desgaste de platos y vasos.
- Llenado y calentamiento automático del boiler con un solo botón.
- Control digital de temperaturas de **lavado (55–60 °C)** y **aclarado (80–85 °C)**.
- **Válvula anti-retorno** integrada.
- Optimización del consumo de agua, detergente y energía.
- Funcionamiento intuitivo y rápido mediante pantalla táctil a color.

Características:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Potencia Watios: 5500W

Modelo: OBY 50T PT

Medida: 595x645x830mm

Lavado: Cesta 50x50

Bomba de Drenaje: Si

Bomba de Enjuague: No

Dosificador de Detergente: No

Dosificador de Abrillantador: Sí

Breve descripción del producto:

Lavavajillas profesional de alto rendimiento equipado con **bomba de desagüe**, ideal para instalaciones sin desagüe al nivel del suelo. Su cuba higiénica inclinada, panel táctil en color y sistema Gentlewash garantizan un lavado eficiente, seguro y con consumo reducido. Incluye 5 programas, modo soft-start y dosificación ajustable de detergente y abrillantador.

Fotos del producto:

